TAPPO A TENUTA PER TUBI DI PROTEZIONE NEGLI ATTRAVERSAMENTI



RIF.	LEGENDA	GASD - Dim.
1	Dissabbiatore bolcato a collare	A.19.01.30
2	Tubo di protezione in acciaio DN 300 (12") Spessore 6,35 mm - Rivestimento in polietilene	A.01.04.01
3	Fascia termoretraibile per tappo di chiusura	----

CUNICOLO IN CALCESTRUZZO SENZA ARMATURA REALIZZATO IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA

RIF.	LEGENDA	GASD - Dim.
1	Dissabbiatore	A.19.01.01
2	Tubo di sfiato DN 200 (8") Pn 25/40 5 mm Sp. 7,0 mm - Rivestimento in polietilene	A.01.01.11
3	Tubo di sfiato DN 200 (8") Pn 25/40 5mm Sp. 4,0 mm - Rivestimento in polietilene	A.01.03.01
4	Cunicolo in calcestruzzo	A.19.01.02
5	Deviatoio per il collegamento dei tubi di sfiato	A.19.01.03
6	Cavalletto sagomato finiture in plastica	A.19.01.01
7	Tubo di sfiato provvisorio per il tappo di sfiato	A.01.04.01
8	Dispositivo per la formazione del tappo di sfiato	A.19.01.04
9	Presa per segnalatore fughe di gas	----
10	Dissabbiatore bolcato a collare	A.19.01.30
11	Cilindro di calcestruzzo	----


Sez. A-A
A
A
50
50
50